

Conector de conexión de cable de tornillo TY16, IP68

Kód produktu: AM7748

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variantes de productos:

Número de pines: 2-pin, 3-pin, 4-pin

Parámetros del producto:

Material de la carcasa: El plástico

Cobertura: IP68



Descripción del producto:

Conector de acoplamiento impermeable para cables con un diámetro de 4,5 - 7,5 mm. Diseño de tornillo. Contactos chapados en oro.

Protección: IP68

Temperatura de trabajo: -20 - 110°C

Humedad relativa: 90% - 95%

Material: Poliamida

El paquete contiene un macho y una hembra.

Tipo: TY16 2 pines 3 pines 4 pines Contactos promedio 2,8 mm 1,8 mm 1 milímetro máx. actual 16A 10 A 5A máx. Tensión 380V 380V 250V
Resistencia de contacto 1mΩ 2mΩ 5mΩ máx. sección transversal del cable 4 mm 2 1,5 mm 2 0,75 mm 2



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (φMM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/18

