

# MiBoxer DALI 5 en 1, unidad de control para tiras LED

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM9988

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parámetros del producto:

Actual: 20 A

Tensión: 12-24 V DC

## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

El controlador LED DL-X DALI 5 en 1 (DT8) es un dispositivo universal diseñado para controlar varios tipos de iluminación LED con soporte para el protocolo DALI estándar IEC62386-102, 207 y 209. Admite DT8 tipos TC, coordenadas xy y RGBWAF, lo que permite un ajuste preciso del color y la temperatura de la luz.

## Características principales:

- **Cinco modos de salida:** permite el control de iluminación LED de un solo color, blanco dual, RGB, RGBW y RGB+CCT, lo que garantiza una amplia compatibilidad con varios tipos de luminarias LED.
- **Brillo y temperatura de color ajustables:** proporciona la capacidad de ajustar continuamente el brillo y la temperatura de color para crear una iluminación ideal en cualquier entorno.
- **Soporte de 16 millones de colores:** con soporte para coordenadas XY y TC tipo DT8, ofrece una amplia gama de opciones de color para personalizar la iluminación según sea necesario.



- **Dos tipos de curvas de atenuación:** los usuarios pueden elegir entre curvas de atenuación logarítmicas y lineales para lograr el efecto de atenuación deseado.
- **Pantalla digital:** La pantalla digital integrada permite una configuración rápida del modo de salida, la curva de atenuación, la dirección y el grupo, con toda la información mostrada en tiempo real.
- **Soporte de atenuación mediante pulsador:** el control de brillo y el encendido y apagado de las luces se pueden realizar con un botón, lo que aumenta la flexibilidad de control.
- **Funciones de protección:** El dispositivo está equipado con protección contra polaridad inversa, cortocircuito y sobrecarga, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable.

### Parámetros técnicos:

- **Voltaje de entrada:** DC 12-24V
- **Corriente de salida total:** 20A
- **Señal de entrada:** señal DALI o atenuación por pulsación
- **Temperatura de trabajo:** -10 a 40°C
- **Conexión de salida:** ánodo común

El controlador LED DL-X DALI 5 en 1 es una opción ideal para sistemas de iluminación profesional que requieren un control flexible y preciso de varios tipos de iluminación LED utilizando el protocolo DALI.

### Galerie:



