

Controlador LED inalámbrico monocolor, 12-24 V, con sincronización RJ45

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5129

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parámetros del producto:

Tensión: 12-24 V DC

Cobertura: IP22



Variantes de productos:

Descripción del producto:

Controlador LED monocromático avanzado de 3 canales con control inalámbrico por RF que permite el control independiente de tiras LED monocromáticas. Ideal para tiras LED, módulos o guirnaldas de luces de tensión constante. Gracias a la interfaz RJ45 integrada, permite la sincronización de varias unidades en grandes instalaciones.

Especificaciones técnicas

- Tensión de alimentación: CC 12 V-24 V (amplio rango)
- Potencia de salida: 12 V: ≤ 360 W, 24 V: ≤ 720 W
- Salida: 3 canales (solo un color)
- Corriente de salida: ≤ 10 A por canal
- Tipo de conexión: ánodo común
- Nivel de color: 256 niveles
- Niveles de velocidad: 100 niveles
- Frecuencia PWM: 400 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 1 W
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Dimensiones: 91 × 88 × 24 mm
- Peso neto: 180g

- Frecuencia del control remoto: 433,92 MHz
- Rango de control de RF: ≤ 20 m
- Fuente de alimentación del controlador: 3x AAA, 1,5 V
- Longitud de la red de sincronización (RJ45): máx. 80 m entre unidades
- Número de modos: 18 (7 estáticos, 11 dinámicos)

Funciones y características

- Control RF inalámbrico con rueda táctil y regulación continua
- Memoria de la última configuración tras un corte de energía
- Modos: atenuación, estroboscópico, etc.
- Posibilidad de mantener presionados los botones continuamente para controlar la velocidad o el brillo.
- Sincronización perfecta de varias unidades a través de la red RJ45
- Sin control direccional: funciona incluso a través de obstáculos

Ideal para

- Tiras LED de un solo color, módulos LED y cadenas de luces
- Iluminación interior, decoración y mobiliario.
- Proyectos arquitectónicos con múltiples zonas
- Iluminación sincronizada de escaparates, hoteles, salas, iluminación de escenarios.

Contenido del paquete

- 1x Controlador LED con sincronización RJ45
- 1x control remoto RF táctil (sin pilas)
- 1 manual de instrucciones

Galerie:

