

Prensaestopas metálico IP68, 180°C, rosca PG

Kód produktu: AM6583
EAN13: -
HS kód: 85444290

Variantes de productos:

Hilo: PG7-06, PG9-08, PG11-10, PG13.5-12



Parámetros del producto:

Cobertura: IP68
Temperatura de funcionamiento: -40°C - +180°C
Clase de inflamabilidad: UL94V -2

Descripción del producto:

Los prensaestopas están completamente sellados y tienen una clasificación IP68. Esto significa que son resistentes al polvo y a la inmersión continua en agua. Los prensaestopas CSS-PG son ideales para entornos hostiles y aplicaciones en exteriores. Resistentes a la sal, el alcohol, el aceite, la grasa y los disolventes comunes. Ideales para entornos industriales hostiles. Para usar con cable sin blindaje.

Material:

- Las piezas **A, C y F** están hechas de latón de alta calidad con superficie niquelada.
- Piezas **B, D** fabricadas en caucho de silicona resistente a la temperatura

Nivel de protección: IP68 - resistente al agua hasta 5 bares de presión
Temperatura de trabajo: de -40 °C a +180 °C (a corto plazo hasta +200 °C)
Clase de inflamabilidad: UL94V-2: diseño libre de halógenos y baja emisión de humo

Precio por 1 pieza

Tamaño PG	Número de artículo	Diámetro del cable (? mm)	Diámetro de la rosca C1 (mm)	Longitud de rosca C2 (mm)	Tamaño de llave A y F (mm)
PG 7	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12.5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18.6	9	20/20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22



