

Zumbador para diámetro de agujero de 22 mm, acero inoxidable, IP66

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5049

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parámetros del producto:

Color: Plata

Cobertura: IP66

Agujero de montaje: 22 mm

Luz de fondo: Rojo



Variantes de productos:

Tensión: 6 V DC, 12 V, 24 V

Descripción del producto:

Zumbador metálico con indicador LED integrado, orificio de montaje de 22 mm y protección IP66, diseñado para una señalización acústica y óptica fiable en condiciones industriales exigentes. Su robusta carcasa de acero inoxidable proporciona una alta resistencia mecánica y una larga vida útil, mientras que el tono intermitente, junto con la indicación LED, proporciona una notificación clara e inmediata del estado del dispositivo, incluso en condiciones de funcionamiento ruidosas.

Especificaciones técnicas

- Tensión de funcionamiento: 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (según la variante seleccionada)
 - Corriente máxima: 20 mA
 - Volumen del zumbador (a una distancia de 10 cm): 85 dB
 - Frecuencia de tono: 2500 Hz
 - Señal audible: tono intermitente
 - Color del LED: rojo
 - Diámetro frontal: 25 mm
 - Longitud total: 35 mm
-

- Diámetro del orificio de montaje: 22 mm
- Hilo: M22 × 1
- Peso: 55g
- Material del cuerpo: acero inoxidable
- Protección: IP66
- Temperatura de funcionamiento: −25 °C a +80 °C
- Terminales: bloque de terminales de tornillo

Funciones y características

- Combinación de señalización acústica y óptica en un solo elemento
- Diseño totalmente metálico fabricado en acero inoxidable con alta resistencia mecánica.
- Tono audible intermitente para una señal de advertencia clara
- Indicador LED para una indicación visual clara y rápida del estado
- Alta resistencia al polvo y fuertes chorros de agua.
- Fijación estable con rosca M22 × 1
- Fácil montaje en panel mediante orificio de Ø 22 mm

Ideal para

- Cuadros de distribución y paneles de control industriales
- Maquinaria expuesta a humedad, polvo y lavado.
- Señalización de advertencias y fallos
- Sistemas de automatización y control
- Aplicaciones industriales y al aire libre difíciles

Contenido del paquete

- Zumbador metálico con indicador LED

¿Por qué elegir este producto?

- Alta protección IP66 para condiciones de funcionamiento exigentes
- Diseño duradero de acero inoxidable con larga vida útil.
- Señalización luminosa y sonora fiable
- Orificio de montaje estándar Ø 22 mm
- Soluciones profesionales para uso industrial

Galerie:



