

# BAX9S, LED 5x 5050 SMD - Blanco cálido

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM0167

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parámetros del producto:

Color de la luz: Blanco cálido

Ángulo de la luz: 360°

Paciencia: BAX9S

Tipo de LED: 5050 SMD

Número de LEDs: 5

Cobertura: IP22

De por vida: 50.000 horas



## Variantes de productos:

Tensión: 6 V DC, 12 V DC

## Descripción del producto:

La bombilla LED con base BAX9S está diseñada para reemplazar bombillas compatibles en aplicaciones con la misma base y voltaje de alimentación. El producto está disponible en versiones de 6 V y 12 V, emite luz blanca cálida y utiliza 5 chips LED SMD 5050. Su diseño con puntos de luz alrededor del perímetro permite una amplia dispersión de la luz.

## Especificaciones técnicas

- Zócalo: BAX9S
  - Color claro: blanco cálido
  - Opciones de alimentación: 6 V CC, 12 V CC
  - Tipo de LED: SMD 5050
  - Número de LED: 5
  - Ángulo del haz: 360°
  - Protección: IP22
  - Vida útil: 50.000 horas
-

## **Funciones y características**

- Diseño LED pensado para el zócalo BAX9S.
- Equipado con 5 elementos LED SMD.
- Los puntos de luz están ubicados en los laterales y en la parte frontal de la bombilla.
- El amplio ángulo de haz de 360° favorece una distribución más uniforme de la luz en el espacio iluminado.
- La luz blanca cálida es adecuada cuando se requiere un efecto de luz menos frío.
- La disponibilidad en dos opciones de voltaje permite seleccionar la más adecuada según el sistema eléctrico específico.

## **Ideal para**

- Bombillas de repuesto con base BAX9S para dispositivos con alimentación de 6 V CC o 12 V CC.
- Iluminación de control, señalización e iluminación auxiliar, donde se utiliza la base BAX9S.
- Aplicaciones que requieren luz blanca cálida y una amplia distribución de la luz.

## **Contenido del paquete**

- 1 unidad de bombilla LED BAX9S en la variante de voltaje seleccionada.

## **¿Por qué elegir este producto?**

- Zócalo BAX9S claramente identificado.
- Posibilidad de elegir entre 6 V y 12 V, dependiendo de la fuente de alimentación específica.
- Equipado con 5 chips LED SMD 5050.
- Color de luz blanco cálido.
- Ángulo de iluminación amplio de 360°.

## **Instrucciones de instalación y funcionamiento**

- Antes de la instalación, verifique el tipo correcto de conector BAX9S y la variante de voltaje correspondiente del producto.
- Instale la variante de 6 V únicamente en circuitos de 6 V CC y la variante de 12 V únicamente en circuitos de 12 V CC.
- Desconecte la alimentación durante la instalación.
- Inserte la bombilla sin aplicar fuerza excesiva para evitar dañar el portalámparas o la luminaria.

## **Aviso de seguridad**

- Una selección incorrecta del voltaje puede provocar daños en la
-

bombilla o en el circuito eléctrico.

- Instale el producto únicamente en dispositivos diseñados para el zócalo BAX9S.
- Proteja el producto de la humedad y del contacto directo con el agua. La protección IP22 no ofrece protección contra la inmersión ni contra un chorro de agua fuerte.
- No utilice el producto si los contactos o el cuerpo de la bombilla están dañados.

### **Galerie:**

