

Indicador LED metálico con cables, para diámetro de orificio de 16 mm, color plata

Códigos de producto:

Kód produktu: AM7678

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parámetros del producto:

Actual: 20 mA

Color: Plata

Material de la carcasa: Aluminio

Cobertura: IP65

De por vida: 40.000 horas



Variantes de productos:

Tensión: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Color de luz de fondo: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco

Descripción del producto:

El indicador LED metálico universal de 16 mm de diámetro es ideal para indicar la alimentación, el funcionamiento de dispositivos o el estado de circuitos. Gracias a su amplio rango de voltaje y a su disponibilidad en cinco colores (rojo, verde, amarillo, azul y blanco), se utiliza en paneles industriales, máquinas, armarios eléctricos y proyectos de bricolaje.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** HYD-L-16
 - **Diámetro del orificio de montaje:** 16 mm
 - **Tensión de alimentación:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (según la variante)
 - **Tipo de fuente de luz:** LED
-

- **Material del cuerpo:** metal (aleación de aluminio)
- **Colores del LED:** rojo, verde, amarillo, azul, blanco
- **Nivel de protección:** IP65
- **Resistencia mecánica:** IK08
- **Vida útil del LED:** hasta 40.000 horas
- **Dimensiones:** 21,4 × 23,6 mm
- **Conexión:** cables de 150 mm
- **Temperatura de funcionamiento:** -25°C a +80°C
- **Peso:** 12 g

Funciones y características

- Alta luminosidad y bajo consumo energético.
- Cuerpo metálico de alta resistencia mecánica.
- Base ignífuga
- Adecuado para montaje en un panel con un diámetro de 16 mm.
- Fácil conexión: cables o terminales de tornillo
- Alta confiabilidad y larga vida útil.
- Disponible en cinco opciones de color para diferentes propósitos de señalización.

Ideal para

- Equipos industriales y de laboratorio
- Paneles de control y cuadros eléctricos
- Máquinas, herramientas, tornos y CNC
- Proyectos de bricolaje, construcciones electrónicas
- Tecnología de automatización y medición

Contenido del paquete

- 1 luz de señalización metálica HYD-L-16 (color según la variante seleccionada)
- 1× tuerca de montaje
- 1× anillo de sellado (junta tórica)

¿Por qué elegir este producto?

- Rango de fuente de alimentación universal 3-220 V CA/CC
- Protección IP65 para uso incluso en condiciones adversas
- Construcción de metal duradera con larga vida útil.
- Disponibilidad de múltiples opciones de color para una señalización clara.
- Fácil instalación, dimensiones compactas y apariencia elegante.

Galerie:

