

Luz indicadora LED metálica con cables, para diámetro de orificio de 19 mm, color plata

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parámetros del producto:

Actual: 20 mA

Color: Plata

Cobertura: IP65

De por vida: 40.000 horas

Agujero de montaje: 16 mm

Cobertura de CI: IK08



Variantes de productos:

Tensión: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Color de luz de fondo: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco

Descripción del producto:

Indicador LED metálico profesional de 19 mm de diámetro, diseñado para una señalización fiable de alimentación, funcionamiento o fallos de equipos. Gracias a su amplio rango de voltaje y a sus cinco colores disponibles (amarillo, azul, rojo, verde y blanco), es ideal para paneles de control industriales, cuadros de distribución, instrumentos de medición y proyectos de aficionados.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** HYD-L-19
- **Diámetro del orificio de montaje:** 19 mm
- **Tensión de alimentación:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (según la

variante)

- **Tipo de fuente de luz:** LED
- **Material del cuerpo:** metal (aleación de aluminio con acabado cromado)
- **Colores del LED:** amarillo, azul, rojo, verde, blanco
- **Luminosidad:**
 - Rojo: 900-1200 mcd
 - Verde: 1600-2200 mcd
 - Amarillo: 1300-1800 mcd
 - Azul: 1000-1600 mcd
 - Blanco: 2000-2500 mcd
- **Corriente nominal del LED:** 10-20 mA (según la versión de voltaje)
- **Nivel de protección:** IP65
- **Resistencia mecánica:** IK08
- **Vida útil del LED:** hasta 40.000 horas
- **Dimensiones del cuerpo:** 25 × 23 mm
- **Hilo:** M19×1
- **Conexión:** cables de 150 mm
- **Temperatura de funcionamiento:** -25°C a +80°C
- **Peso:** 21 g

Funciones y características

- Alto brillo y larga vida útil de los diodos LED.
- Cuerpo de metal con base no inflamable para un funcionamiento seguro.
- El sellado garantiza resistencia al polvo y la humedad (IP65)
- Fácil instalación en un orificio de 19 mm de diámetro.
- Adecuado para conexión directa a voltaje CC y CA.
- Diferentes variantes de color para una señalización clara y concisa
- Elegante diseño industrial y mano de obra de calidad.

Ideal para

- Control y cuadros de mando
- Cuadros eléctricos
- Máquinas industriales y equipos CNC
- Dispositivos electrónicos y equipos de laboratorio
- Proyectos y módulos de bricolaje para electrónica de aficionados

Contenido del paquete

- 1 luz de señalización metálica HYD-L-19 (color según la variante seleccionada)
 - 1× tuerca de montaje
 - 1 anillo de sellado (junta tórica) para protección contra la humedad
-

¿Por qué elegir este producto?

- Diámetro de montaje extendido de 19 mm para un montaje estable
- Rango de fuente de alimentación universal 3-220 V CA/CC
- Construcción metálica de alta calidad con larga vida útil.
- Alta luminosidad y excelente visibilidad incluso a la luz del día.
- Instalación segura y rápida en paneles o cuadros de distribución
- Cinco colores disponibles para diferentes propósitos de señalización.

Galerie:

