

# Convertidor de voltaje de 30-60 V a 19 V CC, 6 A, 114 W, aislado

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM0786

EAN13: -

HS kód: 85044090



## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 30-60 V DC

Tensión de salida: 19 V DC

Corriente de salida: 6 A

Potencia de salida: 114 W

Cobertura: IP67

De por vida: 100.000 horas

## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

El convertidor reductor CC/CC aislado NP-DTDI30-60S196 se utiliza para reducir eficazmente tensiones de CC elevadas en el rango de 30 a 60 V CC a una tensión de salida estable de 19 V CC. Gracias al aislamiento galvánico de la entrada y la salida, es ideal para aplicaciones profesionales e industriales que requieren alta seguridad operativa, estabilidad de la fuente de alimentación y protección de componentes electrónicos sensibles.

## Especificaciones técnicas

- Tipo de convertidor: convertidor CC/CC aislado (reductor)
  - Voltaje de entrada: 30-60 V CC
  - Voltaje de salida: 19 V CC
  - Corriente máxima de salida: 6A
  - Potencia máxima: 114W
  - Dimensiones: 74 x 74 x 32 mm
  - Peso: 300g
  - Protección: IP67
-

- Refrigeración: pasiva, caja con aletas de aluminio.
- Separación eléctrica: aislamiento galvánico entrada/salida

### **Funciones y características**

- Topología reductora para una reducción eficiente de voltaje de CC más alto
- El aislamiento galvánico aumenta la seguridad y reduce la transmisión de interferencias.
- Voltaje de salida estable de 19 V CC incluso con fluctuaciones en el voltaje de entrada
- Diseño compacto con alto rendimiento.
- La robusta carcasa de aluminio garantiza una larga vida útil y una buena disipación del calor.
- Conexión de cable para una instalación rápida y sencilla.

### **Ideal para**

- Alimentación de dispositivos que requieren 19 V CC
- Sistemas industriales y de automatización
- Alimentación de dispositivos electrónicos desde distribuciones de CC de 36 V, 48 V o 60 V
- Unidades de control, módulos y dispositivos técnicos especializados
- Aplicaciones que requieren separación de países y mayor seguridad operativa

### **Contenido del paquete**

- 1 convertidor CC/CC aislado NP-DTDI30-60S196

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Funcionamiento seguro gracias al aislamiento galvánico
- Alta potencia de 114W con dimensiones uniformes y compactas
- Diseño duradero adecuado para condiciones de funcionamiento exigentes.
- Solución confiable para aplicaciones de energía profesionales

### **Galerie:**

