

Cinta de butilo impermeable de lámina de aluminio, 50 mm, 5 m

Códigos de producto:

Kód produktu: AM1690

EAN13: -

HS kód: 39191080



Parámetros del producto:

Longitud: 5 m

Anchura: 50 mm

Color: Plata

Variantes de productos:

Espesor: 0,5 mm, 1,0 mm

Descripción del producto:

La cinta de butilo impermeable recubierta de lámina de aluminio está diseñada para sellar juntas, grietas y penetraciones donde se requiere una combinación de adhesión, flexibilidad y protección superficial. La capa de butilo se adapta a las irregularidades del sustrato y la lámina de aluminio aumenta la resistencia de la superficie a la tensión mecánica y la humedad. La cinta es adecuada para aplicaciones generales de construcción y reparaciones donde se requiere un sellado rápido y limpio sin el uso de selladores húmedos.

Especificaciones técnicas

- Tipo: cinta de sellado de butilo con papel de aluminio
- Material: butilo (capa de sellado) + papel de aluminio (capa de cobertura)
- Opciones de espesor: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Características: impermeable, resistencia a altas temperaturas, alta adherencia.
- Almacenamiento: fresco y seco.
- Periodo de almacenamiento: hasta 3 años

Funciones y características

- Sellado impermeable de juntas y grietas con la preparación y presión adecuadas del sustrato.
- Lámina de aluminio como capa protectora que aumenta la resistencia de la superficie a la abrasión y al rayado.
- El diseño flexible permite la adaptación a las irregularidades comunes del sustrato.
- Alta adherencia a muchos materiales de construcción comunes.
- Adecuado para aplicaciones donde se requiere resistencia a la humedad y a la intemperie.

Ideal para

- Sellado de grietas y juntas en estructuras de edificios
- Reparaciones y sellado alrededor de detalles de ventanas y conexiones estructurales.
- Sellado de penetraciones y juntas alrededor de tuberías y elementos de chapa metálica
- Aplicación sobre sustratos como hormigón, baldosas cerámicas, vidrio y otras superficies comunes dependiendo de la compatibilidad del sustrato.

Contenido del paquete

- 1x rollo de cinta de butilo con papel de aluminio (grosor según la variante seleccionada)

¿Por qué elegir este producto?

- Combinación de capa de sellado de butilo y lámina de aluminio para sellado simultáneo y protección mecánica de la superficie.
- Posibilidad de elegir el espesor según el grado de relleno de juntas y resistencia mecánica requeridos.
- Solución adecuada para reparaciones rápidas sin interrupciones tecnológicas típicas del curado del sellador.
- Uso práctico en interiores y exteriores cuando el sustrato está adecuadamente preparado.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- El soporte debe ser sólido, seco, limpio y desengrasado; se deben eliminar las capas sueltas.
 - Aplique la cinta con suficiente superposición sobre la junta o grieta y presione uniformemente sobre toda el área.
 - Para detalles intrincados, dé forma a la cinta gradualmente y evite crear bolsas de aire.
 - Antes de usar en un área grande, recomendamos verificar la adhesión en un sustrato específico realizando una aplicación de prueba.
-

Galerie:

