

Cargador GaN USB-C PD de 65 W con cable retráctil integrado (blanco/negro)

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Actuación: 65 W



Variantes de productos:

Color: Blanco, Negro

Descripción del producto:

El cargador de pared compacto con tecnología GaN y cable USB-C retráctil integrado está diseñado para alimentar y cargar rápidamente dispositivos con USB Power Delivery. Gracias a su amplio rango de voltaje de entrada, es ideal para uso general en casa, en la oficina y en cualquier lugar. El producto está disponible en blanco y negro, con enchufe europeo.

Especificaciones técnicas

- Tipo de cargador: adaptador de corriente conmutada (CA/CC), tecnología GaN
 - Voltaje de entrada: CA 100-240V
 - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
 - Potencia de salida total: 65 W
 - Interfaz de salida: USB-C (cable integrado), USB-A
 - Voltaje de salida (perfiles USB-C PD): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Corriente de salida: hasta 5 A (dependiendo del perfil activo y del dispositivo conectado)
 - Tipo de conexión: enchufable
-

- Material: PC, ABS+PC
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC
- Tipo de enchufe: UE
- Número de modelo: BX-0502000

Funciones y características

- Admite la carga mediante USB Power Delivery para dispositivos compatibles.
- Cable USB-C retráctil integrado para reducir la necesidad de cables externos.
- Tecnología GaN para un diseño compacto y un funcionamiento eficiente.
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión

Ideal para

- Carga dispositivos con USB-C PD (teléfonos, tabletas, accesorios y portátiles compatibles).
- Bancos de trabajo y estaciones de servicio donde se requiere cableado integrado
- Uso en viajes gracias a la entrada de CA de 100-240 V

Contenido del paquete

- Cargador de red con cable USB-C retráctil integrado.

¿Por qué elegir este producto?

- Diseño compacto con tecnología GaN y potencia de hasta 65 W.
- El cable USB-C retráctil integrado simplifica la instalación y el uso diario.
- Amplio rango de voltaje de entrada CA 100-240V
- Funciones de protección integradas para condiciones de funcionamiento comunes.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Conecte el cargador a una toma de corriente alterna con un voltaje comprendido entre 100 y 240 V.
- Conecta tu dispositivo mediante USB-C (cable integrado) o USB-A, según el tipo de conector y el modo de carga deseado.
- El rendimiento máximo disponible depende de los perfiles compatibles del dispositivo conectado y de la interfaz utilizada.

Aviso de seguridad

- El dispositivo está diseñado para alimentarse desde la red eléctrica de 100-240 V CA. Al manipularlo, siga los principios de
-

funcionamiento con tensión de red.

- No utilizar en ambientes con alta humedad y proteger contra la entrada de líquidos.
- No utilice el dispositivo si la cubierta, el enchufe o el cable están dañados.

Galerie:

