

# Fuente de alimentación de 9 V, 0,33 A, 3 W, HLK-PM09

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM7044

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-240 V AC,  
50/60 Hz

Tensión de salida: 9 V DC

Corriente de salida: 0,33 A

Potencia de salida: 3 W

Cobertura: IP20



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

El módulo de alimentación Hi-Link HLK-PM09 se utiliza para convertir la tensión de red de CA en una tensión de CC estabilizada de 9 V. Está diseñado para su integración en dispositivos electrónicos, circuitos de control y otras aplicaciones donde se requiera una fuente de alimentación CA-CC compacta con salida aislada galvánicamente.

## Especificaciones técnicas

- Modelo: HLK-PM09
- Tipo: Módulo de alimentación CA-CC
- Tensión de entrada: 100-240 V CA
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Tensión de salida: 9 V CC
- Corriente de salida: 0,33 A
- Potencia nominal: 3 W
- Corriente de entrada: 0,2 A
- Dimensiones: 34 × 20 × 15 mm
- Peso: 20 g

- Número de pines: 4
- Pin 1: CA
- Pin 2: CA
- Pin 3: -Vo
- Pin 4: +Vo
- Diseño conmutado aislado
- Marcado en la carcasa: CE, RoHS

### **Funciones y características**

- Conversión directa de la tensión de red de CA a una salida de 9 V CC.
- Módulo compacto y cerrado para su instalación en equipos.
- Salida aislada galvánicamente de la parte de entrada.
- Diseñado para su montaje en una placa o para su fijación en un dispositivo electrónico.
- Diseño con pines expuestos para entrada de CA y salida de CC.
- La serie de módulos HLK-PM está diseñada para la alimentación integrada de dispositivos electrónicos en aplicaciones de baja potencia.

### **Ideal para**

- Fuente de alimentación integrada para circuitos de control y conmutación.
- Impulsando proyectos de microcontroladores y automatización.
- Electrónica para el hogar e interruptores inteligentes.
- Aplicaciones industriales y de aficionados que requieren 9 V CC a partir de la red eléctrica de CA.
- Diseños que requieren una fuente de alimentación aislada y compacta.

### **Contenido del paquete**

- 1 módulo de alimentación Hi-Link HLK-PM09

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Modelo diseñado específicamente con salida de 9 V CC y potencia de 3 W.
- Sus dimensiones compactas facilitan su integración en espacios reducidos.
- El diseño aislado es adecuado para la alimentación eléctrica integrada de dispositivos electrónicos.
- Los pines claramente marcados simplifican el cableado correcto del módulo.

### **Instrucciones de instalación y funcionamiento**

---

