

# Muovinen holkkitiiviste, valkoinen, PG-kierre

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8221

EAN13: -

HS-koodi: 85444290

## Tuotteen parametrit:

Väri:: Valkoinen

Kattavuus: IP68



## Tuotevaihtoehdot:

Lanka: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Tuotteen kuvaus:

Muovinen PG-kierteellä varustettu holkkitiiviste on suunniteltu kaapeleiden tiiviiseen läpivientiin jakorasioihin, sähkökeskuksiin, kaappeihin ja muihin sähköasennuskoteloihin. Se suojaa kaapelin sisääntuloa pölyltä ja vedeltä sekä auttaa vähentämään kaapelin mekaanista rasitusta läpivientikohdassa. Tuotetta on saatavana useilla eri PG-kierrekoilla.

## Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: holkkitiiviste
- Rakenne: muovinen
- Väri: valkoinen
- Kierretyyppi: PG
- Materiaali: PA66, polyamidi
- Kotelointiluokka: IP68
- Paloluokitus: UL94 V-2

## Ominaisuudet ja toiminnot

- Tiivistää kaapelin läpiviennin laitteen tai asennuskotelon sisääntulokohdassa.
  - Suojaa läpivientä pölyn ja veden sisäänpääsylvä ilmoitetun
-

IP68-kotelointiluokan mukaisesti.

- PG-kierre mahdollistaa asennuksen vastaavaan kierteelliseen tai valmiiksi tehtyyn asennusreikään.
- Eri kierrekoon vaihtoehdot mahdollistavat valinnan tietyn sovelluksen ja vaaditun asennusreiän mukaan.
- Rakenne on suunniteltu käytettäväksi ympäristöissä, joissa vaaditaan kaapelin sisääntulon tiivistämistä.

### **Ihanteellinen käyttökohteisiin**

- Sähköasennusrasiat ja sähkökeskukset.
- Kaapelien sisääntulot muovisiin tai metallisiin koteloihin.
- Ulkosovellukset, joissa vaaditaan kaapeliläpiviennin tiivistystä.
- Laitteet ja asennukset, jotka altistuvat pölylle tai kosteudelle.
- Asennukset, joissa vaaditaan tietyn PG-kierrekoon valintaa.

### **Pakkauksen sisältö**

- 1 kpl muovinen holkkitiiviste valitulla PG-kierteellä.

### **Miksi valita tämä tuote**

- Tuotteella on ilmoitettu IP68-kotelointiluokka, joka tiivistää kaapelin sisääntulon pölyltä ja vedeltä.
- PA66-materiaali soveltuu teknisiin muovikomponentteihin sähköasennussovelluksissa.
- Useiden PG-kierreköiden saatavuus mahdollistaa valinnan asennusvaatimusten mukaan.
- Valkoinen väri sopii asennuksiin, joissa vaaditaan vaaleaa värisävyä, joka sopii yhteen kotelon tai rasian kanssa.

### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Asenna holkkitiiviste vain valittua PG-kokoa vastaavaan reikään tai kierteeseen.
- Kaapelin on oltava kunnolla paikallaan läpiviennissä ja kiristetty siten, että kaapelin sisääntulon tiiviys säilyy.
- Sähköasennuksissa asennus on suoritettava virran ollessa katkaistuna.
- Tarkista asennuksen jälkeen holkkitiivisteen kireys ja tiivisteosien oikea istuvuus.

### **Turvallisuusvaroitukset**

- Sähköasennuksissa väärä asennus aiheuttaa kosteuden sisäänpääsyn, oikosulun tai sähköiskun vaaran.
  - Sähkölaitteiden asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen ammattipätevyys.
-

- Älä käytä holkkitiivistettä, jos kierre, runko tai tiivisteosat ovat mekaanisesti vaurioituneet.
- Varmista kierrekoon oikea valinta ja kaapelin sopivuus kyseiseen läpivientiin.

**Galerie:**

