

5 mm:n LED-pistorasia, muovia

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0630

EAN13: -

HS-koodi: 85469090

Tuotteen parametrit:

Väri:: Musta

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

5 mm:n LEDien muovista paneelikiinnikettä käytetään LED-diodin mekaaniseen kiinnittämiseen paneelin tai kotelon reikään. Joustavan lukituksen (klipsin) ansiosta asennus on nopeaa ilman liimoja ja samalla LED-kiinnityksen vakautta sovelluksessa parannetaan.

Tekniset tiedot

- Suunniteltu: 5 mm:n LEDeille
- Kiinnitystyyppi: paneeli (napsautettava klipsi)
- Materiaali: ABS-muovi
- Väri: musta
- Suositeltu kiinnitysreiän halkaisija: 6,1 mm
- Käyttölämpötila: -25 - +75 °C

Toiminnot ja ominaisuudet

- 5 mm:n LEDin mekaaninen asennus paneeliin toistettavissa olevalla kiinnityksellä
- Pikakiinnitys mahdollistaa nopean asennuksen valmiiksi tehtyyn reikään
- Sähköä johtamaton materiaali, joka sopii yleisiin matalajännitteisiin LED-sovelluksiin
- LED-suojaus liittimiin kohdistuvaa suoraa räsitusta vastaan paneelia käsiteltäessä

Ihanteellinen



- Kojelautoissa ja suojuksissa olevat merkkivalot
- Prototyypit, testilaitteet ja laboratoriolaitteet
- Ohjauspaneelit, kaappien ovet ja pienjännitekaappisovellukset

Pakkauksen sisältö

- 1 kpl muovikanta 5 mm LEDille

Miksi valita tämä tuote?

- Yksinkertainen ja nopea paneelien kokoaminen ilman lisäkiinnikkeitä
- Vakiorakenne 5 mm:n LEDille, jossa on määritelty kiinnitysreikä
- ABS-muovi, jossa on ilmoitettu käyttölämpötila-alue

Asennus- ja käyttöohjeet

- Tee paneeliin halkaisijaltaan 6,1 mm reikä ja poista mahdolliset purseet.
- Aseta holkki reikään ja napsauta se kiinni jousiklipseillä.
- Aseta 5 mm:n LED kantaan ja varmista, että se on kunnolla paikallaan; tee sähköliitäntä LED-johdotuksen mukaisesti (sarjavastus jne.).

Galerie:

