

Virtalähde 70V, 21A - 1500W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7622

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 70 V DC

Lähtövirta: 21 A

Lähtöteho: 1500 W

Kattavuus: IP20



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kytkenäinen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tämä virtalähde on teollista muotoilua, se on päällystetty metallisella kehyksellä, jossa on suojakotelo. IP20, siinä on vakiomallinen ruuviliitännäinen liitinlohko. syöttöjännite maadoitusjohto mukaan luettuna ja kolme paria lähtöjännitettä. Tasajännitejohdot. Virtalähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuojaus ja ylivirtasuojaus. Teollinen virtalähde jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka palvelee tehon ilmaisemista varten ja säätötrimmeri, jonka avulla voit säätää virtalähteen lähtöjännite.

Soveltuu esimerkiksi virtalähteeksi servomoottorit, kotiautomaatio, portit ja muut sovellukset. Varaa aina riittävästi tehoreserviä (20-25%), virtalähde ei ole Virtalähdettä ei ole suositeltavaa käyttää sen tehon ääriarajoilla pitkiä aikoja. Lue lisää muiden parametrien teolliset virtalähteet löytyvät tarjouksestamme.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 70 V DC, max 21A

Ylikuormitussuojaus

Ylijännitesuojaus

Oikosulkusuojaus
Metallirakenne Metallirakenne
Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS
Käyttölämpötila: -30~50°C
Ympäristön kosteus: 0~95%
Vain sisäkäyttöön
Koko: 240x125x76mm

Galerie:

