

# Virtalähde 3V, 10A - 30W

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0609

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 3 V DC

Lähtövirta: 10 A

Lähtöteho: 30 W

Kattavuus: IP20



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Kytkenäinen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tämä virtalähde on teollista muotoilua, se on päällystetty metallisella kehyksellä, jossa on suojakotelo. IP20, siinä on vakiomallinen ruuviliitännäinen liitinlohko. syöttöjännite maadoitusjohto mukaan luettuna ja kolme paria lähtöjännitettä. Tasajännitejohdot. Virtalähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuojaus ja ylivirtasuojaus. Teollinen virtalähde jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka palvelee tehon ilmaisemista varten ja säätötrimmeri, jonka avulla voit säätää virtalähteen lähtöjännite.

Soveltuu esimerkiksi virtalähteeksi servomoottorit, kotiautomaatio, portit ja muut sovellukset. Varaa aina riittävästi tehoreserviä (20-25%), virtalähde ei ole Virtalähdettä ei ole suositeltavaa käyttää sen tehon ääriarajoilla pitkiä aikoja. Lue lisää muiden parametrien teolliset virtalähteet löytyvät tarjouksestamme.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 3 V DC, max 10A

Ylikuormitussuojaus

Ylijännitesuojaus

---

Oikosulkusuojaus  
Metallirakenne  
Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS  
Käyttölämpötila: -30~50°C  
Ympäristön kosteus: 0~95%  
Vain sisäkäyttöön  
Koko: 110x79x36mm

## Galerie:

