

RTU5024 portinavausmoduuli 2G

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3270

EAN13: -

HS-koodi: 85412900

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12 V DC

Kattavuus: IP22



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

GSM-ovenavaaja, ovenavaaja tai muiden laitteiden ohjaus. Kun soitetaan valtuutetusta numerosta, rele kytkeytyy päälle. Ensimmäisen soiton jälkeen portti aukeaa, toisen soiton jälkeen se sulkeutuu. Enintään 200 puhelinnumeroa voidaan hyväksyä. Puhelinnumeroiden määrittäminen ja valtuuttaminen tekstiviestillä.

Valtuutettujen numeroiden poistaminen on yhtä helppoa. Voit myös asettaa releen aktivointiajan tekstiviestillä (0,5 s, 30 s, pysyvästi seuraavaan soittoon asti). Pyynnöstä se lähettää tekstiviestin releen tilasta.

Käyttöjännite: 12V DC

käyttövirta: max. 50mA

toimintataajuus: 850/900/1800/1900 MHz

kytkentävirta ja -jännite: 3A/240V AC, 5A/24V DC.

työympäristö: -20 - +60°C, kosteus max. 90 %.

koko: 102x76x27 mm

paino: 180 g

paketti: gsm-yksikkö, antenni, 2x liittimet

Galerie:

