

# SP20, IP68 vesitiivis kaapeliliitin, 3-nastainen

Tuotekoodi: AM5799

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 25A

Nastojen lukumäärä: 3-pin



## Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 8 - 12 mm:n johdoille. Kullatut koskettimet.

Maksimivirta: 25A

Maksimijännite: 250V AC

Suojaus: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi



| SP20                      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 9     | 10    | 12    | 14    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Male contact face view    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Contact diameter          | 3.6x1 | 2.8x2 | 2.8x3 | 2.8x4 | 2.8x5 | 1.8x6 | 1.8x7 | 3x9   | 1x10  | 1x12  | 1x14  |
| Rated current(A)          | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 10A   | 10A   | 5A    | 5A    | 5A    | 5A    |
| Rated voltage(AC.V)       | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  |
| Test voltage(AC.V)        | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance(mΩ)    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Insulation resistance(mΩ) | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |
| Copper wire square(mm²)   | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤2.54 | ≤2.54 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 |