

# TY20 ruuvattava kaapeliliitin, IP68

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2930

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

## Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi

Kattavuus: IP68

Asennus: Ruuvaamalla



## Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin

## Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 6-11,5 mm:n johdoille.  
Ruuvattava rakenne. Kullatut koskettimet.

IP68-suojaus.

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkaus sisältää uroksen ja naaraan

Tyyppi: TY20	2-nastainen	3-nastainen	4-nastainen	5-nastainen
Koskettimien halkaisija	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Maksimivirta	25A	25A	25A	10A
Max. jännite	380V	380V	380V	380V

Kosketusvastus	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Kaapelin enimmäispoikkileikkaukset	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>

## Galerie:



T120	02	03	04	05	08	11
Part number (part view)	02.002	02.003	02.004	01.005	01.006	01.007
Contact diameter (mm)	2.54	2.54	2.54	1.68	1.68	1.68
Rated current (A)	20A	20A	20A	10A	10A	10A
Operating voltage (V AC)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Insulation resistance (V AC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	2	2
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm² AWG)	4x12	4x12	4x12	4x14	4x14	4x14