

# Digitaalinen termostaatti XH-W3001 ulkoisella anturilla -50°C - +110°C, 230V

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9281

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

## Tuotteen parametrit:

Jännite: 220-240 V AC

Aloitustempötila: -50°C - 110 °C

Kattavuus: IP22

Anturin tyyppi: NTC 3950 10K, 1%



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Yksinkertainen digitaalinen termostaatti ulostuloreleellä mahdollistaa lämpötilan säädön -50°C ~ 110°C välillä 0,1°C resoluutiolla. Esimerkiksi lämmitys tai jäähdytys voidaan kytkeä yhteen lähtöön. Sekä lämmitys että jäähdytys pitävät tällöin yllä termostaattiin asetettua lämpötilaa. Termostaatti sisältää resistiivisen lämpötila-anturin vedenpitävässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kotelossa, jonka suojausluokka on IP68. Virtalähde 230V AC.

Virrankulutus: 3W

Säädettävä lämpötila: -50°C ~ 110°C (0,1°C resoluutio).

Lämpötilan mittaustarkkuus: ±1%

Lämpötila-anturi: resistiivinen NTC, 10 kΩ, 0,5 %.

Kytkenäkösketin: 250V AC 10A (resistiivisellä kuormalla!)

---

Relekoskettimen tyyppi: kytkentä

Käyttölämpötila: 0 ~ 60°C

Näytön väri: punainen

Mitat: 60 x 45 x 30 mm

Lisävarusteet: vedenpitävä NTC-anturi, 1m

## OHJEET:

Paina ylös-painiketta näyttääksesi kytkentälämpötilan

Kun painat pitkään ylös-painiketta, arvo vilkkuu, ja voit sitten säätää sitä.

Alas-painikkeen painaminen näyttää matkalämpötilan

Kun painat alas-painiketta pitkään, voit säätää arvoa.

## Galerie:

