

Digitaalinen termostaatti XH-W3001 ulkoisella anturilla -50°C - +110°C, 24V DC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5812

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

Tuotteen parametrit:

Jännite: 24 V DC

Aloitustempötila: -50°C - 110 °C

Kattavuus: IP22

Anturin tyyppi: NTC 3950 10K, 1%



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Yksinkertainen digitaalinen termostaatti lähtöreleellä mahdollistaa lämpötilan säätämisen -50 °C ~ 110 °C välillä 0,1 °C:n tarkkuudella. Esimerkiksi lämmitys voidaan kytkeä toiseen lähtöön ja jäädytys toiseen. Lämmitys ja jäädytys ylläpitävät sitten termostaatin asettaman lämpötilan. Termostaatissa on vastuslämpötila-anturi vedenpitävässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kotelossa, jonka suojausluokka on IP68. Virtalähde 24 V DC.

Virrankulutus: 3W

Säädettävä lämpötila: -50°C ~ 110°C (tarkkuus 0,1°C)

Lämpötilan mittaustarkkuus: ±1%

Lämpötila-anturi: NTC-vastus, 10 kΩ, 0,5 %

Kytkekontakti: 24V DC 10A (resistiivisellä kuormalla!)

Relekontaktin tyyppi: EI

Käyttölämpötila: 0 ~ 60 °C

Näytön väri: punainen

Mitat: 60 x 45 x 30 mm

Lisävarusteet: vedenpitävä NTC-anturi, 1 m

OHJEET:

Paina ylös-painiketta näyttääksesi kytkentälämpötilan

Ylös-painikkeen pitkä painallus saa arvon vilkkumaan, ja voit sitten säätää sitä.

Painikkeen painaminen näyttää katkaisulämpötilan

Voit säätää tätä arvoa painamalla pitkään alas-painiketta.

Galerie:

