

# Virtalähdepistorasia 24V, 2A, 5,5x2,1mm, Valkoinen

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7144

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Lähtöjännite: 24 V DC

Lähtövirta: 2 A

Kaapelin pituus: 100 cm

Liitin: 5,5x2,5 mm

Kattavuus: IP22



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

24 V DC:n lähtöjännitteellä ja 2 A:n virralla varustettu pistorasiavirtalähde on suunniteltu vaativampien elektronisten laitteiden luotettavaan virransyöttöön. Suuremman tehonsa ansiosta se sopii erityisesti LED-järjestelmiin, teollisuusmoduuleihin, ohjausyksiköihin ja muihin sovelluksiin, jotka vaativat vakaata ja pitkäaikaista toimintaa 24 V:n jännitteellä.

## Tekniset tiedot

- Tulojännite: 100-240 V AC
  - Tulotaajuus: 47-63 Hz
  - Lähtöjännite: 24 V DC
  - Lähtövirta: 2 A
  - Maksimiteho: 48 W
  - Liitin: DC 5,5 mm (ulkohalkaisija) × 2,1 mm (sisähalkaisija)
  - Liittimen napaisuus: positiivinen napa sisäkontaktissa
  - Suojausluokka: IP20
  - Mitat: 90 × 47 × 34 mm
  - Paino: 120 g
  - Väri: valkoinen
-

## Toiminnot ja ominaisuudet

- Suurempi teho sopii vaativampiin 24 V:n sovelluksiin
- Vakaa ja suodatettu lähtöjännite
- Standardi DC-liitin laajan yhteensopivuuden takaamiseksi
- Pistorasian suunnittelu ilman kiinteää asennusta
- Kompakti muotoilu ja hyvä lämmönpoisto

## Ihanteellinen

- LED-nauhat ja LED-moduulit 24 V
- LED-ohjaimet, DMX-dekooderit ja PWM-säätimet
- Teollisuuden ohjaus- ja kytkentämoduulit
- Automaatio- ja testaussovellukset

## Pakkauksen sisältö

- Virtalähde 24 V DC / 2 A EU-verkkopistokkeella

## Miksi valita tämä tuote?

- Luotettava lähde 24 V:n laitteille, joilla on korkea kulutus
- Korkea yhteensopivuus yhteisen DC-liittimen ansiosta
- Kompaktit mitat säilyttäen samalla korkean suorituskyvyn
- Sopii ammatti- ja harrastuskäyttöön

## Galerie:

