

Virtalähde 30V, 2.4A - 72W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2083

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 30 V DC

Lähtövirta: 2,4 A

Lähtöteho: 72 W

Kattavuus: IP20



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kytkenäinen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tässä virtalähteessä on teollinen muotoilu, se on päällystetty metallirungolla, jonka suojausluokka on IP20, siinä on vakiomallinen ruuvilla varustettu liitinlohko syöttävän verkkojännitteen kytkemistä varten, mukaan lukien maadoitusjohto ja kolme paria DC-lähtöjohtoja. Virtalähteessä on oikosulku-, ylijännite- ja ylivirtasuojaus. Teollisuuden virtalähde on aktiivisesti jäähdytetty. Virtalähteessä on LED, joka osoittaa virtalähteen toimintaa, sekä säätötrimmeri, jonka avulla virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottoreiden, kotiautomaation, porttien ja muiden sovellusten virransyöttöön. Varaa aina riittävä tehoreservi (20-25 %), sillä virtalähdettä ei saa käyttää sen tehokyvyn ääri rajoilla pitkiä aikoja. Tarjouksestamme löytyy lisää teollisuusvirtalähteitä, joilla on muita parametreja.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 30 V DC, max. 2.4A

Ylikuormitussuoja

Ylijännitesuoja

Oikosulkusuoja

Metallirakenne
Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS
Käyttölämpötila: -30~50°C
Ympäristön kosteus: 0~95%
Vain sisäkäyttöön
Koko: 129x99x40mm

Galerie:

