

Virtalähde 13.8V, 43.5A - 600W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4491

EAN13: -

HS-koodi: 85044090



Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 13,8 V DC

Lähtövirta: 43,5 A

Lähtöteho: 600 W

Kattavuus: IP20

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kytkeäminen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tässä virtalähteessä on teollinen muotoilu, se on päällystetty metallirungolla, jonka suojausluokka on IP20, siinä on vakiomallinen ruuvilla varustettu liitinlohko syöttävän verkkojännitteen kytkemistä varten, mukaan lukien maadoitusjohto ja kolme paria DC-lähtöjohtoja. Virtalähteessä on oikosulku-, ylijännite- ja ylivirtasuojaukset. Teollisuuden virtalähde on aktiivisesti jäähdytetty. Virtalähteessä on LED, joka osoittaa virtalähteen toimintaa, sekä säätötrimmeri, jonka avulla virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottoreiden, kotiautomaation, porttien ja muiden sovellusten virransyöttöön. Varmista aina riittävä tehoreservi (20-25 %), virtalähdettä ei saa käyttää tehon ääriarajoilla pitkiä aikoja. Tarjouksestamme löytyy lisää teollisuusvirtalähteitä, joilla on muita parametreja.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 13.8V DC, max 43.5A

Ylikuormitussuojaus

Ylijännitesuojaus

Oikosulkusuojaus

Metallirakenne
Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS
Käyttölämpötila: -30~50°C
Ympäristön kosteus: 0~95%
Vain sisäkäyttöön
Koko: 215x115x50mm

Galerie:

