

# GX16, IP65 vesitiivis kaapeliliitin, 3-nastainen

Tuotekoodi: AM9909  
EAN13: -  
HS-koodi: 85369010

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 7 A  
Jännite: 125 V AC  
Kattavuus: IP65  
Nastojen lukumäärä: 3-pin

## Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 4,5-7,1 mm:n johdoille.

Maksimivirta: 7A

Maksimijännite: 125V AC

Suojaus: IP65

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi



| NO. OF CONTACTS                           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rated current / voltage                   | 7A-125V | 7A-125V | 7A-125V | 5A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V |
| Operation limit voltage (AC V rms)        | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute  | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    |
| Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A     | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Solder cup mouth aperture                 | 1.5     | 1.5     | 1.5     | 1.2     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     |
| Solder inter diameter                     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2       | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     |



