

GX16, IP65 vesitiivis kaapeliliitin, 5-nastainen

Tuotekoodi: AM2810
EAN13: -
HS-koodi: 85369010

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 5 A
Jännite: 125 V AC
Kattavuus: IP65
Nastojen lukumäärä: 5-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 4,5-7,1 mm:n johdoille.

Maksimivirta: 5A

Maksimijännite: 125V AC

Suojaus: IP65

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



