

## GX16, IP65 vesitiivis kaapeliliitin, 7-nastainen

Tuotekoodi: AM3306

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

### Tuotevaihtoehdot:

### Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 4A

Jännite: 125V AC

Kattavuus: IP65

Nastojen lukumäärä: 7-pin



### Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 4,5-7,1 mm:n johdoille.

Maksimivirta: 4A

Maksimijännite: 125V AC

Suojaus: IP65

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder inter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

