

Termostaatti KSD9700 250V/16A, NC



Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3360

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: Max. 16 A

Jännite: 250 V AC

Ottaa yhteyttä: NC (normaalisti suljettu)

Kattavuus: IP65

Tuotevaihtoehdot:

Toimintalämpötila: 50 °C, 55 °C, 60 °C,
65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C,
95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C,
150 °C

Tuotteen kuvaus:

Täysin koteloitu termostaatti teollista laatua. Avautuu, kun määrätty lämpötila on saavutettu. Alemmissa lämpötiloissa termostaatti on suljettu.

Soveltuu kaikentyyppisiin kodinkoneisiin ja elektronisiin tuotteisiin. Esimerkiksi sähkömoottorit, loistelamput, akkulaturit, muuntajat, solenoidit, lämmitysmatot jne.

NC (normaalisti suljettu) piiri

käyttöjännite 250V AC

max. virta 16A

metallikotelo

koko 21.5x8.4x3.8 mm

kaapelin pituus 70 mm
hinta 1 kappaleelle

Käyttölämpötila	Lämpötilan nollaus	Käyttölämpötila	Lämpötilan nollaus
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Galerie:

