

Virtalähde 48V, 31A - 1500W, 1 kanava

Tuotekoodi: AM6852

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotevaihtoehdot:



Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Lähtöjännite: 48 V DC

Lähtövirta: 31 A

Lähtöteho: 1500 W

Kattavuus: IP20

Tuotteen kuvaus:

Kytchentäinen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tässä virtalähteessä on teollinen muotoilu, se on päällystetty metallisella kehyksellä, jonka suojausluokka on IP20, siinä on vakiomallinen ruuvilla varustettu liitinlohko syöttävän verkkojännitteen, mukaan lukien maadoitusjohto, ja yhden tasajännitelähdön kytkemistä varten. Virtalähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuojaus ja ylivirtasuojauus. Teollisuuden virtalähde on aktiivisesti jäähdytetty. Virtalähteessä on LED, joka osoittaa virtalähteen toimintaa, sekä säätötrimmeri, jonka avulla virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomootoreiden, kotiautomaation, porttien ja muiden sovellusten virransyöttöön. Varmista aina riittävä tehoreservi (20-25 %), virtalähdettä ei saa käyttää tehon äärirajoilla pitkiä aikoja. Tarjouksestamme löytyy lisää teollisuusvirtalähteitä, joilla on muita parametreja.

Tulojännite: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Lähtöjännite: 48 V DC, max. 31A

Trimmerin säädetty alue: 41-56V DC

Hyötysuhde: 87%

Ylikuormitussuoja (105%-150%), ylijännite, oikosulku (automaattinen palautuminen)

Yliämpösuoja: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (nollautuu, kun se laskee alle 50°C :n)

Testattu 2G-tärinälle (10-500Hz/10min)

Eristyskestävyys: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC

Metallirakenne

Käyttölämpötila: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Ympäristön kosteus: $0\sim 95\%$

Vain sisäkäyttöön (suojaus IP20)

Koko: 291x132x68mm



