

Virtalähde 24V, 4,16A - 100W, modulaarinen

Tuotekoodi: AM9884

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 24V DC

Lähtövirta: 4.2A

Lähtöteho: 100W

Kattavuus: IP20



Tuotteen kuvaus:

Kytkeäntäinen teollisuusvirtalähde, joka on suunniteltu sisäänrakennettavaksi tai jakelukaappeihin. Tässä virtalähteessä on teollinen muotoilu, se on päällystetty metallirungolla, jonka suojausluokka on IP20, siinä on vakiomallinen ruuvilla varustettu liitinlohko syöttävän verkkojännitteen kytkemistä varten, mukaan lukien maadoitusjohto ja kolme paria DC-lähtöjohtoja. Virtalähteessä on oikosulku-, ylijännite- ja ylivirtasuojaus. Teollisuuden virtalähde on aktiivisesti jäähdytetty. Virtalähteessä on LED, joka osoittaa virtalähteen toimintaa, sekä säätötrimmeri, jonka avulla virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottoreiden, kotiautomaation, porttien ja muiden sovellusten virransyöttöön. Varmista aina riittävä tehoreservi (20-25 %), virtalähdettä ei saa käyttää sen tehon äärirajoilla pitkiä aikoja. Tarjouksestamme löytyy lisää teollisuusvirtalähteitä, joilla on muita parametreja.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 24 V DC, max. 4.16A

Ylikuormitusuoja

Ylijännitesuoja

Oikosulkusuoja

Metallirakenne

Sertifikaatit: CE, ROHS

Käyttölämpötila: -30~50°C

Vain sisäkäyttöön

Koko: 160x50x30mm

Alkuperämaa: Puola

