

Digitaalinen termostaatti, kosteusmittari STC-3028, jossa on ulkoinen anturi 0°C-80°C, 230V

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1455

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

Tuotteen parametrit:

Jännite: 220-240 V AC

Aloitustilämpötila: -50°C - 99 °C

Kattavuus: IP22



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Yksinkertainen digitaalinen termostaatti, jossa on kaksi lähtörelettä, mahdollistaa lämpötilan säädön välillä -50°C ~ +110°C 0,1°C resoluutiolla. Esimerkiksi lämmitys voidaan kytkeä yhteen lähtöön ja jäähdytys toiseen lähtöön. Sekä lämmitys että jäähdytys pitävät tällöin yllä termostaattiin asetettua lämpötilaa. Termostaatti sisältää kosteusmittarilla varustetun lämpötila-anturin. Virtalähde on 230V AC.

Termostaatilla voidaan säätää lämpötilaa ja kosteutta. Soveltuu esimerkiksi hautomoihin ja taimitarhoihin.

Virrankulutus: 3W

Lämpötila-alue: -50°C - 110°C (0,1°C resoluutio).

Kosteusmittarin alue: 0 - 100 % RH (0,1 RH resoluutio).

Lämpötilan mittaustarkkuus: ±1%

Kosteuden mittaustarkkuus: ±0,1% RH

Lämpötila-anturi: resistiivinen NTC, 10 k Ω , 0,5 %.

Kytkenäkosketin: 250V AC 10A (resistiivisellä kuormalla!)

Relekoskettimen tyyppi: kytkentä

Käyttölämpötila: 0 ~ 60°C

Näytön väri: punainen (lämpötila), sininen (kosteus)

Mitat: 75 x 34.5 x 85mm

Paneelin reiän mitat: 71 x 29mm

Paino: 142g

Galerie:

