

SP28, IP68 vedenpitävä kaapeliliitin

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6945

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi

Kattavuus: IP68



Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin 11-15 mm:n halkaisijaltaan oleville johdoille. Kullatut koskettimet.

Kosketti men halk aisij a Nim ellis virta Nim ellisj änni te			
---	--	--	--

Kosketusvastus	0,5 mΩ	0,5 mΩ	0,5 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Eristysvastus	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ	200 mΩ
Johtimen maks. poikkeusleikkaus	≤10,1 mm ²	≤10,1 mm ²	≤10,1 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²

Suurin jännite: 250 V AC


Suojausluokka: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110 °C

Suhteellinen kosteus: 90-95 %

Materiaali: Polyamidi

Galerie:



SP2	3	4	5	6	7	8
Male contact	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
Female view	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
Contact diameter	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Material (connector)	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6
Rated voltage (AC)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated voltage (DC)	150V	150V	150V	150V	150V	150V
Rated current (AC)	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Rated current (DC)	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Insulation resistance (VDC)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dielectric strength (VDC)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Operating temperature (°C)	-20 to 110	-20 to 110	-20 to 110	-20 to 110	-20 to 110	-20 to 110
Connector with separate cable	10000	10000	10000	10000	10000	10000

