

Digitaalinen termostaatti XH-W3002 ulkoisella anturilla -50°C - +110°C, 12V DC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1606

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12 V DC

Aloitustilämpötila: -50°C - 110 °C

Kattavuus: IP22

Anturin tyyppi: NTC 3950 10K, 1%



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Yksinkertainen digitaalinen termostaatti ulostuloreleellä mahdollistaa lämpötilan säädön -50°C ~ 110°C välillä 0,1°C resoluutiolla. Esimerkiksi lämmitys voidaan kytkeä yhteen lähtöön ja jäädytys toiseen lähtöön. Sekä lämmitys että jäädytys pitävät tällöin yllä termostaattiin asetettua lämpötilaa. Termostaatti sisältää resistiivisen lämpötila-anturin vedenpitävässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kotelossa, jonka suojausluokka on IP68. Virtalähde 12V DC.

Tämä malli tukee:

Nykyisen lämpötilan mittaus

Säädettävä minimi ja maksimi

Helposti säädettävissä

Helppo asennus

Teho: 3W

Säädettävä lämpötila: -50°C ~ 110°C (0,1°C resoluutio).

Lämpötilan mittaustarkkuus: ±1%

Lämpötila-anturi: resistiivinen NTC, 10 kΩ, 0,5 %.

Kytkenäkösketin: 12V, 10A (resistiivisellä kuormalla!)

Relekoskettimen tyyppi: kytkentä

Käyttölämpötila: 0 ~ 60°C

Näytön väri: punainen

Mitat: 60 x 45 x 30 mm

Lisävarusteet: vedenpitävä NTC-anturi, 1m

Galerie:

