

Digitaalinen termostaatti STC-3008, kaksi ulkoisilla antureilla -55°C-+120°C, 230V

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6955

EAN13: -

HS-koodi: 90321020

Tuotteen parametrit:

Jännite: 220-240 V AC

Kattavuus: IP22

Anturin tyyppi: NTC 3950 10K, 1%



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Kaksoistermostaatti kahdella ulkoisella lämpötila-anturilla ja lähtöreleellä mahdollistaa lämpötilan säätämisen välillä -55°C ~ 120°C 0,1°C:n resoluutiolla. Jokaista termostaattiyksikköä voidaan käyttää erikseen jäähdytykseen tai lämmitykseen. Tarkkuus on erittäin hyvä parannus 0,1°C askelkalibroinnilla STC-3008:ssa on lisätty hälytystoiminto ja releen viive minuuteissa. Termostaatti sisältää vastuslämpötila-anturit vedenpitävässä ruostumattomassa teräskotelossa IP68-suojauksella. Virtalähteenä 230 V AC verkko.

Se sopii hautomoihin, terraarioihin, jäähdytyslaatikoihin, jääkaappeihin, kompressoreihin, 2-vaiheiseen ohjaukseen.

Parametrit:

Tehonkulutus: 3W

Säädettävä lämpötila: -50°C ~ 99,9°C (0,1°C resoluutio)

Lämpötilan mittaustarkkuus: ±1 %

Lämpötila-anturi: resistanssi NTC, 10kΩ, 0,5%

Kytkenäkosketin: 250V AC 10A (resistiivisellä kuormalla!)

Relekoskettimen tyyppi: kytkenä

Käyttölämpötila: 0 ~ 60°C

Näytön väri: punainen

Mitat: 75 x 34,5 x 85 mm

Paneelissa olevan reiän mitat: 71 x 29 mm

Paino: 138g

Käyttöohjeet:

Pitä ylös osoittavalla nuolella merkittyä painiketta painettuna, lämpötila alkaa vilkkua näytössä. Aseta lämpötila nuolipainikkeilla.

Jos käynnistysarvo on pienempi kuin haluttu lämpötila, laite käynnistää lämmityksen automaattisesti. Jos käynnistysarvo on korkeampi kuin haluttu lämpötila, laite aloittaa jäähdytyksen automaattisesti.

Aloitustilalämpötilan asetukset:

Paina ylösnuolipainiketta kerran näyttääksesi aloitustilalämpötilan. Paina painiketta 3 sekunnin ajan asettaaksesi toisen halutun lämpötilan. Tallenna lämpötila painamalla pitkään ylösnuolipainiketta.

Halutun lämpötilan asettaminen:

Näytä asetettu lämpötila painamalla alanuolipainiketta. Paina tätä painiketta 3 sekunnin ajan asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Säädä lämpötila painamalla pitkään alanuolipainiketta.

P0 - Kompressorin viive 1 - 0-60 min (tehdasasetus 0 min)

P1 - Kompressorin viive 2 - 0-60 min (tehdasasetus 0 min)

P2 - Korkean lämpötilan hälytys - -55-120°C (tehdasasetus 120°C)

P3 - Alhaisen lämpötilan hälytys - -55-120°C (tehdasasetus -55°C)

Pakkauksen lisävarusteet: 2x vedenpitävä NTC-anturi, 1m

Galerie:

