

SP1710/SP1712 paneeliasennus, IP68-vedenpitävä kaapeliliitin

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7411

EAN13: -

HS-koodi: 85369010



Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi

Kattavuus: IP68

Asennus: Juottamalla

Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 7-pin, 9-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin 5–10 mm:n halkaisijaltaan oleville johdoille.
Kullatut koskettimet.

Tyyppi: S P1710/SP1712	2-nastainen	3-nastainen	4-nastainen	5-napainen	7-napainen	9-napainen
Koskettimen halkaisija	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Suurin virta	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Suurin jännite	500 V	500 V	500 V	500 V	400 V	400 V
Kosketusvastus	2,5 mΩ	2,5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Johtimen maks. poikkileikkaus	2 mm ²	2 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Suojausluokka: IP68

Käyttölämpötila: -35 - 110 °C

Suhteellinen kosteus: 90-95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkauksen sisältö: 1 x paneeliliitännä (naaras), 1 x kaapeliliitin (uros)

Galerie:

