

LED-merkkivalo summerilla AD16-16SM, reiän halkaisijalle 16 mm

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5979

EAN13: -

HS-koodi: 85414100

Tuotteen parametrit:

Kattavuus: IP40

Asennusreikä: 16 mm



Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Taustavalon väri: Punainen, Vihreä,
Keltainen

Tuotteen kuvaus:

Integroidulla summerilla varustettu LED-merkkivalo AD16-16SM on suunniteltu ohjauspaneelien, kojetaulujen ja elektronisten laitteiden tilojen optiseen ja akustiseen ilmaisuun rajoitetusti asennettavissa laitteissa. Pienemmän, 16 mm:n asennusreiän ansiosta se sopii erityisesti kompakteihin sovelluksiin, joissa tarvitaan selkeää visuaalista ilmaisinta ja sitä täydentävää jaksottaista äänimerkkiä.

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (valitusta versiosta riippuen)
 - Kulutus: 1 W
 - Kirkkaus: 500 cd
 - LED-polttimon käyttöikä: 30 000 tuntia
 - Summerin äänenvoimakkuus (10 cm etäisyydeltä): 85 dB
 - Äänen taajuus: 2500 Hz
-

- Äänimerkki: jaksottainen ääni
- Etuosan halkaisija: 19 mm
- Rungon pituus: 55 mm
- Kiinnitysreiän halkaisija: 16 mm
- Paino: 32 g
- Suojaluokka: IP40
- Liittimet: ruuviliitin

Toiminnot ja ominaisuudet

- LED-merkkivalon ja äänimerkin yhdistelmä yhdessä elementissä
- Integroitu summeri jaksottaisella äänellä paremman tilan tunnistuksen takaamiseksi
- Kompaktit mitat sopivat pienempiin ohjauspaneeliin
- LED-tekniikka, jolla on pitkä käyttöikä ja vakaa valoteho
- Helppo paneeliasennus Ø 16 mm:n reiän avulla
- Johtojen selkeä kytkentä riviliittimen avulla

Ihanteellinen

- Kompaktit ohjauspaneelit ja kojelaudat
- Elektroniset ja laboratoriolaitteet
- Käyttö- ja vikatilanteiden signalointi
- Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
- Sovellukset, joissa on rajoitettu asennustila

Pakkauksen sisältö

- LED-merkkivalo summerilla AD16-16SM

Miksi valita tämä tuote?

- Pieni Ø 16 mm:n kiinnitysreikä säästää tilaa paneelissa
- Luotettava valo- ja äänimerkkien yhdistelmä
- Laaja valikoima jännitevaihtoehtoja
- Helppo asennus ja nopea kytkentä
- Sopiva ratkaisu sisätilojen vakiokäyttöön IP40-suojaluokituksella

Galerie:

