

# Keinukytkin KCD4 suorakulmainen, ON-OFF-ON, hetkellinen (ei- lukkiutuva), nuolet, musta, 250V/15A

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2740

EAN13: -

HS-koodi: 85365080



## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 15 A

Jännite: Max. 250 V

Väri:: Musta

Liitin: Faston 6,3 mm

Kattavuus: IP20

Nastojen lukumäärä: 6-pin

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Suorakulmainen keinukytkin tyyppiä KCD4 on suunniteltu paneeliasennukseen ja piirien kytkentään kolmessa asennossa ON-OFF-ON. Rakenne on ei-lukittuva (hetkellinen), eli vipu palaa vapautuksen jälkeen lähtöasentoon. Nuolipiktogrammit o > helpottavat käyttäjän suuntaamista suunnanvaihdon aikana.

## Tekniset tiedot

- Tyyppi: KCD4
  - Kosketintoiminto: ON-OFF-ON (kytkin)
  - Versio: ilman lukitusta (vääntömomentti)
  - Nimelliskuorma: maks. 250 V / 15 A
  - Nimelliskuorma (vaihtoehtoinen): 125 V / 20 A
  - Nastojen lukumäärä: 6-nastainen
-

- Liittimet: Faston 6,3 mm
- Suojausluokka: IP20
- Väri: musta
- Merkinnät telineessä: nuolet o >
- Kiinnitysreikä (leikkaus): 29,5 x 22,4 mm
- Rungon mitat: 31 x 25 x 35 mm
- Asennuskorkeus (vaadittu syvyys paneelissa): 28 mm

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Kolmiasentoinen ON-OFF-ON-kytkin suunnan valintaan tai kaksi tilaa neutraalilla asennolla
- Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu lukkiutumaton vääntömomentti
- Paneeliasennus suorakaiteen muotoiseen aukkoon
- Liittimet nopeaan liitääntään 6,3 mm:n Faston-litteillä liittimillä
- Telineessä olevat piktogrammit selkeää sijainnin tunnistamista varten

#### **Ihanteellinen**

- Ohjauspaneelit ja kytkentätaulut
- Tasavirtamoottoreiden suuntaohjaus (esim. eteen/taakse) yhdessä asianmukaisen johdotuksen kanssa
- Laitetilan säätö keskiasennossa pois päältä
- Teollisuus- ja työpajasovellukset, testauslaitteet

#### **Pakkauksen sisältö**

- 1 x KCD4-keinukytkin

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Standardi KCD4-formaatti helppoa vaihtoa varten olemassa olevissa paneeleissa
- Vääntömomenttiversio sopii säätöön, jossa paluu lähtöasentoon on tarpeen
- Yksinkertainen liitääntä 6,3 mm:n Faston-liitännän ja nopean paneeliasennuksen kautta
- Selkeästi määritelty kiinnitysreikä ja asennussyvyys paneelisuunnittelua varten

#### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Ennen asennusta varmista, että kiinnitysreiän koko on 29,5 x 22,4 mm ja paneelin vaadittu syvyys on 28 mm.
  - Käytä liitääntöihin vastaavia 6,3 mm:n Faston-liittimiä ja johtoja, jotka on mitoitettu sovelluksen virtakuorman mukaan.
  - Tarkista koskettimien liitääntä mittaamalla tai sovelluksesi
-

kytkentäkaavion mukaan (ON-OFF-ON, 6-nastainen).

### Turvallisuushuomautus

- Käytettäessä tuotetta 220-250 VAC:n verkkojännitteellä on noudatettava sähkölaitteiden käsittelyn periaatteita. Suorita asennus ja huolto vain, kun virransyöttö on irrotettu.
- Noudata vaadittuja eristysvälejä, sulakkeita ja koteloita sovelluksen mukaan. IP20-kotelointi ei suojaa veden sisäänpääsystä.

### Galerie:

