

LED-lamppu BA15S 6 V DC punainen, 30xSMD 2835

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5774

EAN13: -

HS-koodi: 85395200

Tuotteen parametrit:

Valon väri: Punainen

Valon kulma: 360°

Valovoima: 450-500 lm

Kärsivällisyys: BA15S

Nykyinen: 0,4 A

LED-tyyppi: 2835 SMD

Jännite: 6 V DC

LEDien lukumäärä: 30

Kattavuus: IP22

Elinikäinen: 50 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

BA15S-kannalla varustettu LED-lamppu on tarkoitettu korvaamaan yksikontaktista lamppua 6 V:n sähköjärjestelmässä. Punainen versio sopii valaistussovelluksiin, joissa tarvitaan punaista valon väriä, erityisesti vanhoissa ajoneuvoissa. Tuotetta on käytettävä järjestelmässä, jossa on negatiivinen maadoitus.

Tekniset tiedot

- Pohja: BA15S
 - Syöttöjännite: 6 V DC
 - Vaalean väri: punainen
 - LED-tyyppi: SMD 2835
 - LEDien lukumäärä: 30
 - Muotoilu: LED-korvaaja yksikontaktiselle polttimolle
-

- Suunniteltu ajoneuvoille, joissa on negatiivinen runko

Toiminnot ja ominaisuudet

- LED-suunnittelu käytettäväksi 6 V:n ajoneuvon sähköjärjestelmässä.
- BA15S-kanta mahdollistaa asennuksen tämän tyyppisille lamppuille tarkoitettuihin kantoihin.
- Punainen valo soveltuu ajoneuvon kokoonpanon mukaisiin takavalaistustoimintoihin.
- Suunnittelu on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa historiallisissa ajoneuvoissa.

Ihanteellinen

- Historialliset ajoneuvot, joissa on 6 V sähköjärjestelmä.
- Valaistussovellukset, joissa käytetään BA15S-kantaa.
- Taka- tai seisontavalot, joissa vaaditaan punaista valoa ja joissa ajoneuvon valaisimen rakenne vastaa sitä.

Pakkauksen sisältö

- 1 kpl LED-lamppu BA15S 6 V, punainen

Miksi valita tämä tuote?

- Yhdistää BA15S-pistorasian ja 6 V:n virtalähteen ajoneuvoille, joissa on vastaava sähköjärjestelmä.
- Punainen versio sopii käytettäväksi valaistustehtävissä, jotka vaativat tätä valon väriä.
- Negatiivisen maadoituksen nimitys on ilmoitettu nimenomaisesti, mikä on tärkeää asennuksen jälkeisen moitteettoman toiminnan kannalta.
- Sopii ratkaisu historiallisiin ajoneuvoihin, jotka vaativat 6 V:n LED-valon vaihdon.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen asennusta tarkista BA15S-kannan ja 6 V DC -syöttöjännitteen yhteensopivuus.
- Asenna tuote vain ajoneuvoon, jossa on negatiivinen maadoitus.
- Katkaise virta piiristä ennen asennusta.
- Asennuksen jälkeen tarkista valaisimen oikea toiminta ja punaisen värin oikea käyttö valon käyttötarkoituksen mukaisesti.

Turvallisuushuomautus

- Väärä kytkentä tai käyttö eri napaisuudella varustetussa järjestelmässä voi johtaa tuotteen toimintahäiriöön tai vaurioitumiseen.
-

- Älä käytä muulla kuin määritetyllä virtalähteen jännitteellä.
- Asenna yhteensopivaan pistorasiaan ilman mekaanista voimaa.
- Ajoneuvossa käytettäessä on noudatettava ulkovalaistuksen värisuunnittelua ja toimintaa koskevia vaatimuksia.

Galerie:

