

XS6 minimetallipaneeliliitin, suora

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2078

EAN13: -

HS-koodi: 85369010



Tuotteen parametrit:

Väri:: Hopea

Kattavuus: IP65

Asennusreikä: 6 mm

Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 4 mm johtimille. Bajonetti muotoilu. Kullatut kontaktit. Soveltuu tasajännitteellä toimiville antureille.

Asennusreiän halkaisija: 6 mm

Suojaus: IP65

Eristysvastus: 100 mΩ

Nimellisjännite: 30V DC, 0,2A

Käyttölämpötila: -25 - 85°C

Suhteellinen kosteus: 90% - 95%

Materiaali: metalli (messinki nikkeloinnilla)

Pakkaus sisältää sekä uroksen että naisen

Paino: 10g

Tyyppi: XS6	2-nastainen	3-nastainen	4-nastainen	5-nastainen
Keskimääräiset kontaktit	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
Max. nykyinen	3,5A	3,5A	3,5A	3,5A
Max. Jännitys	30V	30V	30V	30V
Max. kaapelin poikkileikkaus	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²

Galerie:

