

Virtalähde 0-220V DC, 6,5A - 1500W, 1 kanava

Tuotekoodi: AM3809

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Lähtöjännite: 0-220V DC

Lähtövirta: 6.5A

Lähtöteho: 1500W

Kattavuus: IP20



Tuotteen kuvaus:

Teollisuuden hakkurivirtalähde, joka on tarkoitettu asennettavaksi tai jakelukaappiin. Tämä lähde on teollinen, se on peitetty metallirungolla, jossa on IP20-suojaus, siinä on vakioitiin, jossa on ruuveilla tuloverkkojännite, mukaan lukien maadoitusjohto ja yksi tasajännitelähtö. Lähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja ja virran ylikuormitussuoja. Teollisuuslähdettä jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka toimii tehonilmaisimena sekä säätötrimmeri, jonka ansiosta virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomootorien, kotiautomaation, sisäänkäyntiporttien ja muiden sovellusten tehonsyöttöön. Luota aina riittävään suorituskapasiteettiin (20-25%), lähdettä ei kannata käyttää pitkään suoritushajotuksien rajalla. Löydät tarjouksestamme lisää teollisia lähteitä muille parametreille.

Tulojännite: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Lähtöjännite: 0-220 V DC, max 6,5A

Tehokkuus: 86,5 %

Suojaus ylikuormitusta (105%-150%), ylijännitettä, oikosulkua vastaan (automaattinen palautus)

Suojaus ylikuumentumista vastaan: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (nollaus, kun lämpötila laskee alle 50°C)

Testattu 2G-värähtelylle (10-500Hz/10min)

Eristysresistanssi: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohmia/500VDC

Teräsrakenne

Käyttölämpötila: $0-50^{\circ}\text{C}$

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Vain sisäkäyttöön (IP20-suojaus)

Koko: 291x132x68mm

