

Virtalähde 24V, 83.3A - 2000W, 1 kanava

Tuotekoodi: AM9958

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-277V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 24V DC

Lähtövirta: 83.3A

Lähtöteho: 1200W

Kattavuus: IP20



Tuotteen kuvaus:

Tämä 2000 watin virtalähde on tehokas ja luotettava teollisuusvirtalähde, joka pystyy säätämään jännitettä ja virtaa. Se on hakkurivirtalähde, joka käyttää nykyaikaista tekniikkaa korkean hyötysuhteen ja luotettavuuden saavuttamiseksi teollisuuden sovelluksiin. Virtalähde tarjoaa säädettävän lähtöjännitteen 0-24V ja virran jopa 83,3A, joten se on ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa on korkea tehovaatimus.

Jännitteen ja virran säätömahdollisuuden ansiosta voit mukauttaa virransyötön juuri sinun tarpeisiisi ja näin varmistaa laitteidesi turvallisen ja luotettavan virransyötön. Lähde on varustettu yhdellä kanavalla ja sopii erinomaisesti teollisuussovelluksiin, kuten teollisuusautomaatio, valmistus, tietoliikenne, terveydenhuolto ja monet muut.

Luotettavaksi ja korkeita lämpötiloja ja iskuja kestäväksi suunniteltu virtalähde on varustettu suojaominaisuuksilla ylijännitettä, ylikuumentumista ja oikosulkua vastaan. Siksi se on turvallinen ja luotettava valinta teollisissa sovelluksissa.

PWM-ohjaus ja säätö varmistaa vakaan ja tarkan lähtöjännitteen. Sisäänrakennettu pakkojäähdytys kahdella tuulettimella. Sisäänrakennettu EMI-suodatin. Ylivirta-, ylijännite-, oikosulku- ja lämpösuojaus.

- Tukee analogisen signaalin lähtöjännitettä 0-5V (0-10V) (lineaarinen nousu)

- Tukee analogisen signaalin lähtövirran ohjausta 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)

- Säädettävä vastustuki lähtöjännitteen ja -jännitteen ohjaamiseen

- Tuki etäkäyttöiselle ON/OFF-kytkinlaitteelle

- N+1-ominaisuuden tuki

Tulojännite: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 0-24 V DC, max 83,3A

Ylikuormitussuoja

Ylijännitesuojaus

Oikosulkusuojaus

Teräsrakenne

Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS

Käyttölämpötila: -30-50°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Vain sisäiseen käyttöön

Koko: 280x180x65mm

