

Virtalähde 9V, 5A - 45W

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5489

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 9 V DC

Lähtövirta: 5 A

Lähtöteho: 45 W

Kattavuus: IP20



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Teollisuuden hakkurivirtalähde, joka on tarkoitettu asennettavaksi tai jakelukaappiin. Tämä lähde on teollinen, se on peitetty metallirungolla, jossa on IP20-suojaus, siinä on vakoliitinruuvit tuloverkkojännitteen kytkemiseen mukaan lukien maadoitusjohto ja kolme paria tasavirtajännitteisiä lähtöjohtoja. Lähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja ja virran ylikuormitussuoja. Teollisuuslähdettä jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka toimii tehonilmaisimena sekä säätötrimmeri, jonka ansiosta virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottorien, kotiautomaation, sisäänkäyntiporttien ja muiden sovellusten tehonsyöttöön. Luota aina riittävään suorituskapasiteettiin (20-25%), lähdettä ei kannata käyttää pitkään suorituskapasiteettien rajalla. Löydät tarjouksestamme lisää teollisia lähteitä muille parametreille.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 9 V DC, max 5A

Ylikuormitussuoja

Ylijännitesuoja

Oikosulkusuojaus

Teräsrakenne

Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS

Käyttölämpötila: -30-50°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Vain sisäiseen käyttöön

Koko: 159x99x50mm

Galerie:

