

TY16 ruuviliitin, IP68

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7748

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi

Kattavuus: IP68

Asennus: Ruuvaamalla



Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin johtimille, joiden halkaisija on 4,5 - 7,5 mm. Ruuvi-suunnittelu. Kullatut kontaktit.

Suojaus: IP68

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90% - 95%

Materiaali: Polyamidi

Pakkaus sisältää sekä uroksen että naisen

Tyyppi: TY16	2-nastainen	3-nastainen	4-nastainen
Keskimääräiset kontaktit	2,8 mm	1,8 mm	1 mm
Max. nykyinen	16A	10A	5A
Max. Jännitys	380V	380V	250V
Kosketusvastus	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Max. kaapelin	2	1,5 mm ²	0,75 mm ²

Galerie:



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (ACV)	380V	380V	250V
Pressure resistance (ACV)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications [mm ² /AWG]	4/12	1.5/14	0.75/18