

# Virtalähde 24V, 3A - 72W

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8076

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 24 V DC

Lähtövirta: 3 A

Lähtöteho: 72 W

Kattavuus: IP20



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Teollisuuden hakkurivirtalähde, joka on tarkoitettu asennettavaksi tai jakelukaappiin. Tämä lähde on teollinen, se on peitetty metallirungolla, jossa on IP20-suojaus, siinä on vakioliitin, jossa on ruuveilla tuloverkkojännite, mukaan lukien maadoitusjohto ja kolme paria tasavirtajännitteen lähtöjohtoja. Lähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja ja virran ylikuormitussuoja. Teollisuuslähdettä jäähdytetään aktiivisesti. Virtalähteessä on LED-diodi, joka toimii tehonilmaisimena sekä säätötrimmeri, jonka ansiosta virtalähteen lähtöjännitettä voidaan säätää.

Soveltuu esimerkiksi servomoottorien, kotiautomaation, sisäänkäyntiporttien ja muiden sovellusten tehonsyöttöön. Luota aina riittävään suorituskykyreserviin (20-25%), lähdettä ei kannata käyttää pitkään suoritusmahdollisuuksien rajalla. Löydät tarjouksestamme lisää teollisia lähteitä muille parametreille.

Tulojännite: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Lähtöjännite: 24 V DC, max 3A

Ylikuormitussuoja

Ylijännitesuoja

Oikosulkusuojaus

Teräsrakenne

Sertifikaatit: CCC / FCC / CE, ROHS

Käyttölämpötila: -30-50°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Vain sisäiseen käyttöön

Koko: 110x79x36mm

## Galerie:

