

Virtalähde 200 W LEDille, 120–160 V, 1200 mA, IP65

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5053

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 170-265 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 120-160 V DC

Lähtövirta: 1200 mA

Kattavuus: IP65



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Tehokas LED-virtalähde, joka on suunniteltu 200 W:n SMD LED-moduuleille. Tarjoaa vakaan 1200 mA:n jatkuvan virran ja 120–160 V DC:n lähtöjännitteen, mikä takaa tehokkaiden LED-sirujen turvallisen ja luotettavan toiminnan. Sopii ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

Tekniset tiedot

- Tulojännite: 170–265 V AC, 50/60 Hz
- Tulovirta: 1,15 A
- Hyötysuhde: 0,94
- Lähtöteho: 200 W
- Lähtöjännite: 120–160 V tasavirta
- Lähtövirta: 1200 mA ± 5 %
- Lähtötyyppi: Vakiovirta (CC)
- Suojaukset: ylikuormitusta vastaan, ylijännitettä vastaan, oikosulkua vastaan
- Käyttölämpötila: -20 °C - +80 °C
- Suhteellinen kosteus: 0–95 %
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 130 × 36 × 26 mm

- Paino: 220 g
- Sertifiointi: CE, RoHS

Toiminnot ja ominaisuudet

- Vakaa 1200 mA:n vakiovirta teho-LED-moduulien virransyöttöön.
- Laaja tulojännitealue 170–265 V AC yleiskäyttöön.
- Alumiinikotelo, jossa on korkea vastustuskyky ja IP65-suojausluokka.
- Soveltuu jatkuvaan käyttöön korkean hyötysuhteen ansiosta.
- Integroidut suojaukset pidentävät kytkettyjen LEDien käyttöikää.

Ihanteellinen

- 200 W:n LED-sirut ja COB-moduulit
- Teollisuus- ja ammattivalaistus
- Mainos- ja ulkovalaistuksen asennukset
- Tehokkaat heijastimet ja LED-ajovalot

Pakkauksen sisältö

- 1× LED-virtalähde 120–160 V, 1200 mA, IP65

Miksi valita tämä tuote?

- Teho-LED-moduuleille korkea vakaus ja luotettavuus.
- Kestävä kotelo IP65-suojauksella, joka sopii vaativimpiinkin olosuhteisiin.
- Integroidut suojaukset suojaavat paitsi virtalähdettä myös LED-sirua.
- Pitkä käyttöikä ja alhainen käyttölämpö korkean 94 %:n hyötysuhteen ansiosta.

Galerie:

