

Akkulaturi 12V - 29,2V, 20A, 584W, IP65, ohut

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3905

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 12 V DC

Lähtöjännite: 29,2 V DC

Lähtövirta: 20 A

Lähtöteho: 584 W

Kattavuus: IP65

Elinikäinen: 100 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Erittäin laadukas DC/DC-jännitemuunnin 10-16V DC - 29,2V DC max 20A.

Tulojännite: 12 V DC (alue 10-16 V DC)

Tulovirta: max. 64A ($V_{in}=10V$, $I_{out}=20A$)

Lähtöjännite: 29,2 V DC, max 20A

Tehokkuus: 95,5 %

Kulutus tyhjäkäynnillä: max 32mA

Tulojännitteen tarkistus: alle 10V DC:n sammutus, palautus 11V DC:ssä

ACC-kytkentä (10-16V DC = PÄÄLLÄ, 0-10V DC = OFF)

LED-merkkivalo: PUNAINEN (akku jännitteellä) VIHREÄ (ladattu)

Oikosulkusuojaus

Tulojännitteen sulake 16V DC

Lähtöjännitteen sulake min. 17V DC, max 32V DC

Ylijännitesuojaus

Lämpösulake (yli 85°C)

Kaikki vakuutukset uusiutuvat automaattisesti

Alumiinirakenne, jossa lamellit lämmönpoistoa varten

Sertifikaatit: CE, ROHS

Käyttölämpötila: -40 ~ +55°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Suojaus: IP65

Koko: 140x120x42,5mm

Paino: 1200g

Suosittelut johdotus tulolle: poikkipinta 8mm²

Suosittelut kaapelointi lähtöön: poikkipinta-ala 2mm²

Galerie:

