

Akkulaturi 12V/24V - 58,4V, 10A, 584W, IP65, ohut

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5152

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 12 V DC

Lähtöjännite: 58,4 V DC

Lähtövirta: 10 A

Lähtöteho: 584 W

Kattavuus: IP65

Elinikäinen: 100 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Erittäin laadukas DC/DC jännitemuunnin 10-16V DC 58.4V DC max 10A.

Tulojännite: 12 V DC (alue 10-30 V DC)

Tulovirta: max 64A (Vin=10V, Iout=20A)

Lähtöjännite: 58,4 V DC, max 10A

Tehokkuus: 94,5 %

Kulutus tyhjäkäynnillä: max 72mA

Tulojännitteen tarkistus: alle 10V DC:n sammutus, palautus 11V DC:ssä

ACC-kytkentä (10-30V DC = PÄÄLLÄ, 0-10V DC = OFF)

LED-merkkivalo: PUNAINEN (akku jännitteellä) VIHREÄ (ladattu)

Oikosulkusuojaus

Tulojännitteen sulake 32V DC

Lähtöjännitteen sulake min. 38V DC, max 61V DC

Ylijännitesuojaus

Lämpösulake (yli 85°C)

Kaikki vakuutukset uusiutuvat automaattisesti

Alumiinirakenne, jossa lamellit lämmönpoistoa varten

Sertifikaatit: CE, ROHS

Käyttölämpötila: -40 ~ +55°C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

Suojaus: IP65

Koko: 140x120x42,5mm

Paino: 1200g

Suosittelut johdotus tulolle: poikkipinta 8mm²

Suosittelutava kaapelointi lähtöön: poikkipinta-ala 2mm²

Galerie:

