

# Summeri 19 mm reiän halkaisijalle, ruostumatonta terästä

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6324

EAN13: -

HS-koodi: 85414100



## Tuotteen parametrit:

Väri:: Hopea

Kattavuus: IP65

Asennusreikä: 19 mm

Taustavallo: Punainen

## Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V

AC

## Tuotteen kuvaus:

Metallinen summeri integroidulla LED-merkkivalolla on suunniteltu akustiseen ja optiseen merkinantoon teollisuussovelluksissa, kojeistoissa ja ohjauspaneelissa. Kokometallisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun rakenteen ja IP65-suojaluokan ansiosta se sopii myös vaativiin pölyisiin ja kosteisiin ympäristöihin. Jaksottainen äänimerkki yhdessä punaisen LED-valon kanssa varmistaa välittömän ja helposti tunnistettavan tilasignaalin.

## Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (valitusta versiosta riippuen)
  - Suurin virta: 20 mA
  - Summerin äänenvoimakkuus (10 cm etäisyydeltä): 85 dB
  - Äänen taajuus: 2500 Hz
  - Äänimerkki: jaksottainen ääni
  - LED-väri: punainen
  - Etuosan halkaisija: 22 mm
-

- Kokonaispituus: 35 mm
- Kiinnitysreiän halkaisija: 19 mm
- Kierre: M19 × 1
- Paino: 48 g
- Rungon materiaali: ruostumaton teräs
- Suojaluokka: IP65
- Käyttölämpötila: -25 °C - +80 °C
- Liittimet: ruuviliitin

### Toiminnot ja ominaisuudet

- Akustisen ja optisen merkinannon yhdistelmä yhdessä elementissä
- Kokometallinen rakenne takaa korkean mekaanisen kestävyuden
- Jaksottainen äänimerkki hälytystilanteiden paremman tunnistamisen takaamiseksi
- Punainen LED selkeää visuaalista ilmaisinta varten
- Suljettu rakenne sopii pölyisiin ja kosteisiin ympäristöihin
- Helppo paneeliasennus Ø 19 mm:n reiän avulla
- Kiinteä johdinliitäntä ruuviliittimillä

### Ihanteellinen

- Teollisuuskeskukset ja ohjauspaneelit
- Koneet ja tuotantoteknologia
- Varoitus- ja vikailmoitus
- Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
- Ulko- ja vaativissa teollisuusympäristöissä

### Pakkauksen sisältö

- Metallinen summeri LED-merkkivalolla

### Miksi valita tämä tuote?

- Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu muotoilu ja pitkä käyttöikä
- Luotettava valo- ja äänimerkki
- Korkea IP65-suojaluokka vaativiin olosuhteisiin
- Kompaktit mitat ja vakiokiinnitysreikä Ø 19 mm
- Sopii ammattimaisiin teollisuussovelluksiin

### Galerie:



