

Summeri 16 mm reiän halkaisijalle, ruostumatonta terästä

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7014

EAN13: -

HS-koodi: 85414100



Tuotteen parametrit:

Väri:: Hopea

Kattavuus: IP65

Asennusreikä: 16 mm

Taustavallo: Punainen

Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12 V DC, 24 V DC

Tuotteen kuvaus:

16 mm:n asennusreikään sopiva metallinen summeri integroidulla LED-merkkivalolla on suunniteltu akustiseen ja optiseen merkinantoon teollisuuskeskuksissa, ohjauspaneeleissa ja kompakteissa laitteissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon ja IP65-suojausluokan ansiosta se sopii myös vaativiin pölyisiin ja kosteisiin ympäristöihin. Jaksottainen äänimerkki yhdessä LED-merkkivalojen kanssa antaa selkeän ja välittömän ilmoituksen laitteen tilasta.

Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (valitusta versiosta riippuen)
 - Suurin virta: 20 mA
 - Summerin äänenvoimakkuus (10 cm etäisyydeltä): 85 dB
 - Äänen taajuus: 2500 Hz
 - Äänimerkki: jaksottainen ääni
 - LED-väri: punainen
 - Etuosan halkaisija: 18 mm
 - Kokonaispituus: 35 mm
-

- Kiinnitysreiän halkaisija: 16 mm
- Kierre: M16 x 1
- Paino: 42 g
- Rungon materiaali: ruostumaton teräs
- Suojaluokka: IP65
- Käyttölämpötila: -25 °C - +80 °C
- Liittimet: ruuviliitin

Toiminnot ja ominaisuudet

- Akustisen ja optisen merkinannon yhdistelmä yhdessä elementissä
- Täysmetallinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jolla on korkea mekaaninen kestävyys
- Jaksottainen äänimerkki selkeää varoitussignaalia varten
- LED-merkkivalo selkeään visuaaliseen tilan ilmaisuun
- Tiivistetty rakenne sopii pölyisiin ja kosteisiin ympäristöihin
- Kompaktit mitat sopivat rajoitetusti tilaa omaaville paneeleille
- Helppo paneeliasennus Ø 16 mm:n reiän avulla

Ihanteellinen

- Kompaktit teollisuusohjauskaapit
- Koneen ohjaus- ja merkinantopaneelit
- Varoitus- ja vikailmoitus
- Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
- Sovellukset, jotka vaativat korkeaa suojaluokkaa IP65

Pakkauksen sisältö

- Metallinen summeri LED-merkkivalolla
- Kiinnitysmutterit paneeliasennusta varten
- Tiivistyselementti IP65-suojaluokan varmistamiseksi

Miksi valita tämä tuote?

- Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu muotoilu ja pitkä käyttöikä
- Luotettava ääni- ja valomerkkien yhdistelmä
- Korkea IP65-suojaluokka vaativiin käyttöolosuhteisiin
- Pieni Ø 16 mm:n kiinnitysreikä säästää tilaa paneelissa
- Sopii ammattimaiseen teollisuuskäyttöön

Galerie:



