

# Digitaalinen termostaatti DTC1110 ulkoisella anturilla -40°C - +99°C, 230V

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7416

EAN13: -

HS-koodi: 90321020



## Tuotteen parametrit:

Jännite: 220-240 V AC

Aloitustilämpötila: -50°C - 99 °C

Kattavuus: IP22

Anturin tyyppi: NTC 3950 10K, 1%

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

DTC1110 on edistyksellinen digitaalinen termostaatti, joka tarjoaa luotettavan ratkaisun lämpötilan säätelyyn monissa sovelluksissa. Modernin muotoilunsa, suuren tarkkuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on ihanteellinen valinta koteihin, työpajoihin, teollisuustoimintoihin ja muihin ympäristöihin.

## Tärkeimmät ominaisuudet:

- **Laaja sovellus:** Voidaan käyttää useilla aloilla kotiautomaatiosta teollisuussovelluksiin.
- **Turvallinen muotoilu:** Syttymättömästä ABS-materiaalista valmistettu kuori varmistaa turvallisen ja luotettavan toiminnan.
- **Suuri tarkkuus:** Lämpötilan mittausta, jonka poikkeama on vain  $\pm 1$  °C.
- **Älykäs ohjaus:** Käytä lämpötilapalautetta tarkempaan hallintaan.

## Tekniset tiedot:

---

- **Malli:** DTC1110
- **Teho:** AC 110-220V
- **Lämpötila-alue:** -40 °C - +99 °C
- **Mittaustarkkuus:** ±1 °C (-40 °C - +70 °C)
- **Anturin pituus:** 100 cm
- **Mitat:** 93 x 56 x 34 mm
- **Lähtökapasiteetti:**
  - Jäähdytys: 10 A/250 VAC
  - Lämmitys: 10 A/250 VAC

### **Yksinkertainen asennus ja käyttö:**

- **Parametrien säätö:** Aseta haluttu lämpötila tai säädä parametreja pitämällä painiketta painettuna.
- **Lämmitys- ja jäähdytystilat:** Automaattinen vaihto tilojen välillä asetettujen lämpötilarajojen mukaan.
- **Ilmaisimet:** Digitaalinen näyttö näyttää nykyisen lämpötilan ja laitteen tilan.

### **Lisäominaisuudet:**

- **Asetusmuisti:** Palauta oletusasetukset, kun havaitaan virheitä tai sähkökatko.
- **Hälytykset:** Automaattinen merkinanto ylikuumenemisen tai anturivian sattuessa (näyttö "HHH" tai "LLL").
- **Lämpötilan kalibrointi:** Mahdollisuus hienosäätää mittausta alueella -10 °C - +10 °C.

### **Turvallisuusohjeet:**

1. Tee kaikki johdotusmuutokset vain, kun virtalähde on katkaistu.
2. Pidä anturi etäällä virtakaapeleista häiriöiden välttämiseksi.
3. Älä käytä termostaattia kosteassa ympäristössä tai voimakkaiden sähkömagneettisten häiriöiden lähteiden lähellä.

### **Paketin sisältö:**

- 1x DTC1110 digitaalinen termostaatti
- 1x lämpötila-anturi

### **Galerie:**

---

